

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΡΟΛΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 25 m ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ 0,40 m ΜΕΧΡΙ 2,00 m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|---|
| Αριθμηση Κλίμακας | Ονομαστική Διάμετρος (mm) | Διαστάσεις οπής (mm) | Μήκος Ρόλου (m) | Ονομαστικό Βάρος (kg/m ²) | Διαθέσιμα ύψη (m) | |
| No 10 | 1,50 | 12X12 | 25 | 2,15 | 0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 | |
| No 10 | 1,50 | 25x12 | 25 | 1,65 | 0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 | |
| No 12 | 1,80 | 25x12 | 25 | 2,35 | 0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 | |
| No 12 | 1,80 | 25x25 | 25 | 1,56 | 0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 | |
| No 12 | 1,80 | 50x25 | 25 | 1,20 | 0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 | |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α΄ ΥΛΗΣ | | | | | | |
| Αριθμηση Κλίμακας | Ονομαστική Διάμετρος (mm) | Θεωρητικό Μήκος (m/kg) | Ονομαστικό Βάρος (kg/m) | Επιτρεπτή Ελλειπτικότητα Κατά EN10218-02 (mm) | Όριο Θραύσης Κατά EN10257-01 (N/mm ²) | Ελάχιστη Επικάλυψη Ψευδαργύρου Κατά EN10244-02 "D" (gr/m ²) |
| No 10 | 1,50 | 72 | 0,014 | ±0,023 | 400-500 | 30 |
| No 12 | 1,80 | 50 | 0,020 | ±0,025 | 400-500 | 30 |

*ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ